

TC-NH6220IA-CP

KAMERA IP / 2MP / ZOOM 20X / WDR / 3D DNR /
/ ICR / IR100 / ONVIF PROFIL S / STARLIGHT /

TIANDY



Charakterystyka

- Przetwornik 1/3" 2.0MP Panasonic MN34229
- Zabezpieczenie przepięciowe kamery do 6000V
- Kompresja wideo H.265 / H.264 / MJPEG
- Technologia wysokiej czułości Starlight
- Mechaniczny WDR 140dB
- Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x
- Inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 100 m
- Zasilanie POE / 12V DC
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- Wbudowane gniazdo na karty Micro SD do 128GB
- Obsługa protokołu Onvif Profil S
- 11 trybów IVA

Funkcje zaawansowane

- **IVA** – System inteligentnej analizy obrazu. Tworzenie wirtualnego ogrodzenia, którego przekroczenie wywołuje alarm. Wykrywanie przedmiotów pozostawionych lub zabranych z zaznaczonej strefy. Zliczanie alarmów.
- **ROI** – Funkcja pozwala ustawić do 4 głównych obszarów zainteresowania, które nagrywane są w wyższej jakości, dzięki temu oszczędzane jest miejsce na dysku twardym.
- **Funkcja korekcji mgły** – proces optycznej i cyfrowej poprawy widoczności we mgle
- **Cyfrowa stabilizacja obrazu** – wyostrza obraz szybko poruszających się obiektów
- **Funkcja stabilnej ostrości w dzień i w nocy**

Specyfikacja techniczna

System skanowania	Skanowanie progresywne	
Przetwornik	1/3" 2.0MP Panasonic MN34229	
Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)	
Wyjście wideo kompozytowe	-	
Czułość	Kolor: 0.002 Lux/(F1.5, 50IRE), B/W: 0.001 Lux/(F1.5, 50IRE); 0 Lux wł. IR	
Stosunek S/N	> 55dB (wyt. AGC)	
Balans Bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Obiektyw	Ogniskowa	5,2-98mm, 20x
	Wycieraczka	-
	Szybkość zoom	4 s.
	Kąt widzenia	56°(w)~3°(t)
	Minimalny dystans	1-1,5m

Parametry głowicy	Zakres przysłony	F1,5-F3,0
	Zakres obrotu	360°
	Prędkość obrotu	0,1° -180°/s
	Prędkość w presece	240°/s
	Przechyl	-3°-90°
	Prędkość przechyłu	0.1°-120°/s
	Prędkość przechyłu w presece	180°/s
	Funkcje automatyki	500 presetów / 8 Tras / 8 Ścieżek
	Wyświetlanie pozycji PTZ	Tak
	Zadania	Automatyczna aktywacja Presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie
Funkcje podstawowe	Protokoły	IPv4/IPv6/ HTTP/ HTTPS/ 802.1x/ Qos/ FTP/ SMTP/ UPnP/ SNMP/ DNS/ DDNS/ NTP/ RTSP/ RTP/ TCP/ UDP/ IGMP/ ICMP/ DHCP/ PPPoE
	Kompensacja światła	wł./wyt. (BLC/HLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki (WDR)	wł./wyt.140dB
	Migawka	Auto, Ręczna (1s-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	wł./wyt.
	Redukcja szumów (NR)	3D wł./wyt.
Funkcje dodatkowe	OSD	Nazwa kanału, pozycja PTZ, czas, logo, 5 x dowolny tekst
	Detekcja ruchu	wł./wyt.
	Strefy prywatności	wł./wyt. (24 strefy)
	Odwroćcie obrazu	Auto/wł./wyt.
	Wyostwienie	wł./wyt.
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni (IR)	Do 100 m
	Wejście / wyjście audio	Tak / Tak
	Wejście / wyjście alarmowe	1 / 1
	Funkcje video	Kompresja wideo
Kompresja Audio		G711A/G711U/ADPCM/AAC
Rozdzielczość		1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) D1 (704x576) / CIF (352x288)
Prędkość transmisji strumienia głównego		1080P: (1920x1080)(25/30fps) 720P: (1280x720)(1~25/30fps)
Prędkość transmisji strumieni dodatkowych		D1/CIF(1~25/30fps)
Przepływność		H.265/H.264: 64 K~16Mbps
Funkcje sieci	Komunikacja	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS /DDNS/RTP/RTSP/RTCP/PPPoE/NTP/UPnP /SMTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6
	ONVIF	Onvif Profil S
	Użytkownicy mobilni	iOS, Android
	Użytkownicy	32, 4 poziomy, 2 jednocześnie
Współczynnik ochrony	IP66	
Zasilanie	POE+, 12V DC	
Gniazdo pamięci	Micro SD do 128GB	
Zabezpieczenie przepięciowe	TVS 6000V / 4000V	
Pobór mocy	Maks. 21 W	
Temperatura pracy	-40°C ~ 70°C	
Wilgotność	0~95%	
Waga	5kg	
Wymiary	372x222x222 mm	